

## Specificaties Sylvania LED Downlight Start 225 Aluminium Wit 23W 2400lm 77D - 840 Koel Wit | Zaagmaat 225mm - IP54



[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Artikelnummer    | 255266                     |
| EAN              | 5410288303314              |
| Merk             | Sylvania                   |
| Fabrikantnaam    | ST DWNLT 225 IP54 2400 840 |
| Garantie         | 5 jaar                     |
| Levensduur (uur) | 100000                     |

### Technische Informatie

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Noodverlichting        | Nee               |
| Kantelbaar             | Nee               |
| Technologie            | LED Geïntegreerd  |
| Vervangt (Watt)        | 2x18              |
| Wattage                | 23                |
| Netspanning (Volt)     | 220-240           |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2400              |
| Lumen per watt         | 104.34782608696   |
| Gradenbundel (graden)  | 77                |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit      |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit     |

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave          |
| Lichtkleur              | Wit                                  |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                         |
| Powerfactor             | >0.90                                |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking      | Opal                                 |

## Armatuur Informatie

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Montage                  | Inbouw                            |
| IP-Waarde                | IP54 - Stofvrij en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule                    |
| Bedrijfstemperatuur      | -10 to +40                        |
| Behuizing                | Aluminium                         |
| Kleur Armatuur           | Wit                               |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector]            |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 65  |
| Diameter (mm) | 240 |
| Breedte (mm)  | 65  |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|