



Specificaties Noxion LED Downlight  
Apollo 20W 2500lm 60D - 840 Koel Wit  
| 220mm - Alu Reflector - UGR <19

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 243084                                                                               |
| EAN              | 8719157035033                                                                        |
| Merk             | Noxion                                                                               |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Downlight Apollo 20W 2500LM 4000K CutoutØ200mm Frame Ø220mm Alu Reflector |
| Garantie         | 6 jaar                                                                               |
| Energielabel     | D                                                                                    |
| Levensduur (uur) | 60000                                                                                |

## Technische Informatie

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Noodverlichting        | Nee               |
| Kantelbaar             | Nee               |
| Technologie            | LED Geïntegreerd  |
| Vervangt (Watt)        | 45                |
| Wattage                | 20                |
| Netspanning (Volt)     | 220-240           |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar |
| Inclusief Lamp         | Ja                |
| Inclusief Driver       | Yes               |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2500              |
| Lumen per watt         | 125               |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Gradenbundel (graden)   | 60                          |
| Kleurcode               | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)     | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur              | Wit                         |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                |
| Powerfactor             | >0.90                       |
| Inbouwdiepte (mm)       | 140                         |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren        |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)          |
| Afwerking Reflector     | Aluminium                   |

## Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montage                  | Inbouw                 |
| Zaagmaat (mm)            | 200                    |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule      |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40             |
| Behuizing                | Aluminium              |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |
| Kleur behuizing          | Wit                    |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 141 |
| Diameter (mm) | 220 |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor