



Specificaties Philips LED Paneel FlexBlend RC340B Wit 25.5W 3600lm - 940 Koel Wit | 60x60cm - UGR <19 - Beste Kleurweergave - Bewegings- en lichtsensor

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer    | 243179                                  |
| EAN              | 8719514708303                           |
| Merk             | Philips                                 |
| Fabrikantnaam    | RC340B LED36S/940 SRD W60L60 VPC PCS U4 |
| Garantie         | 5 jaar                                  |
| Energielabel     | C                                       |
| Levensduur (uur) | 50000                                   |

## Technische Informatie

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)        | 4x18                           |
| Wattage                | 25.5                           |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                        |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali               |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3600                           |
| Lumen per watt         | 141                            |
| Kleurcode              | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                            |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Kleurinstelling          | Enkele kleur                      |
| IP-Waarde                | IP54 - Stofvrij en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                 |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 3-polig]    |
| Powerfactor              | >0.90                             |

## Armatuur Informatie

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Montage                 | Inbouw               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)   |
| Bedrijfstemperatuur     | +10 to +40           |
| Noodverlichting         | Nee                  |
| Kleur Armatuur          | Wit                  |
| Behuizing               | Steel                |
| Kleur behuizing         | Wit                  |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 597     |
| Breedte (mm)          | 597     |
| Hoogte (mm)           | 60      |

## Sensor Informatie

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Sensortype | Schemerschakelaar |
|------------|-------------------|